

# LÁMPARA DE EMERGENCIA

## Montaje de cielo o pared

**ANKU**  
LIGHTING



### CARACTERÍSTICAS

- Listado por UL para Canadá.
- Corte de energía constante (salida de detección automática con cada rango)
- Entrada multitensión: 100-347VAC, 50/60Hz.
- Protecciones de la batería: protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra cortocircuitos.
- Autoprueba mensual/anual
- 5 años de garantía
- Complicante RoHS
- Cumple con los estándares CEC Título 20 (Comisión de Energía de California)

**CÓDIGO PRODUCTO:**

**EM8W-SLIM**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **VOLTAJE UNIVERSAL DE ENTRADA**

Rango de 100V a 347V, 50/60Hz.

#### **CORRIENTE DE ENTRADA AC**

100mA máximo

#### **NIVEL DE POTENCIA DE ENTRADA AC**

7.0 watts máximo

#### **CORRIENTE DE VOLTAJE DE SALIDA**

410-800mA 25-48 VDC

#### **POTENCIA DE SALIDA**

8 watts

#### **TIEMPO DE EMERGENCIA**

Más de 35 minutos.

#### **GARANTÍA**

5 años

#### **LUZ INDICADORA DE PRUEBA**

Switch de prueba iluminado con luz roja, verde y amarilla.

#### **BATERÍA**

Life PO4 12.8V/3000mAh

#### **CORRIENTE DE CARGA DE BATERÍA**

250mA

#### **TIEMPO DE CARGA**

48 horas

#### **RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE**

0°C hasta 50°C

#### **DIMENSIONES Y PESO**

450x32x21mm / 0.55Kg.