


LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 6"


CCT ajustable en obra

AIKU


LIGHTING




DL6 11CCTUNVWH



DL6 17CCTUNVWH



VISTA INFERIOR DE
AMBAS LUMINARIAS



CAJA DE CONEXIÓN PARA
DRIVER DE EMERGENCIA



CARACTERÍSTICAS

- LEDs de alto desempeño para aplicaciones comerciales.
- Reemplaza luminarios tradicionales de fluorescentes compacto.
- Calificación UL para ambientes mojados.
- Cumple requisitos para hermeticidad (airtight).
- Ajuste de lúmenes y de CCT.
- Aro y reflector acabado mate blanco.
- 3 CCT's ajustable en sitio: 3000K, 3500K y 4000K
- Atenuable 0-10V
- Clips de retención con resorte.
- Preparada para conectar a driver de emergencia.
- Garantía de 5 años

CÓDIGO PRODUCTO:

DL6 11CCTUNVWH

(11W / 900 lúmenes)

DL6 17CCTUNVWH

(17W / 1500 lúmenes)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SELECCIÓN DE CCT

Escoja la temperatura de color antes de la instalación con interruptor integrado (3000 k, 3500 k, 4000 k)

LISTADO ETL

Para ambientes húmedos

DRIVER ATENUABLE

Driver incluye cableado separado para control de atenuación 0-10V. Atenuación 10-100%.

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ENTRADA

Rango de 120V a 277V, 50/60Hz

VIDA ÚTIL

50,000 horas de vida del LED basados en IES LM-80

CRI > 90

ACCESORIOS (se venden por separado)



CAJA DE CONEXIÓN PARA
DRIVER DE EMERGENCIA

Código producto:
DLR6JBOX



TRIM NEGRO

Código producto:
DLR6BKTRIM