

LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 6"

CCT y potencia ajustable en obra

AKKU

LIGHTING

CÓDIGO PRODUCTO:

DLR6WV1CCTUNVWH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SELECCIÓN DE CCT

Escoja la temperatura de color antes de la instalación con interruptor integrado (3000 k, 3500 k, 4000 k, 5000 k)

SELECCIÓN DE LUMINOSIDAD

1200lm / 1600lm / 2000lm

LISTADO ETL

Para ambientes húmedos

DRIVER ATENUABLE

Driver incluye cableado separado para control de atenuación 0-10V. Atenuación 10-100%





VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ENTRADA

Rango de 120V a 277V, 50/60Hz.

VIDA ÚTIL

50,000 horas de vida del LED basado en IES LM-80

CRI > 90



CARACTERÍSTICAS

- LEDs de alto desempeño para aplicaciones comerciales.
- Reemplaza luminarios tradicionales de fluorescentes compacto.
- Calificación ETL para ambientes mojados.
- Cumple requisitos para hermeticidad (airtight).
- Ajuste de lúmenes y de CCT.
- Aro y reflector acabado mate blanco.
- 3 CCT´s ajustable en sitio: 3000 k y 4000 k
- Atenuable 0-10V
- Clips de retención con resorte.
- Preparada para conectar a driver de emergencia.
- Garantía de 5 años.

ACCESORIOS (se venden por separado)



TRIM NEGRO

Código producto:
DLR6BKTRIM

AKKU

THE MOST ACCURATE LIGHT SOURCE

LIGHTING